

TOYOTA ALTEZZA

Заправочная емкость	Объем (л)	Тип жидкости
Моторное масло		<p style="text-align: center;">*1 - для 1G-FE, *2 - для 3S-GE до +10°C</p>
1G-FE (АКПП)	3,6 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
1G-FE (МКПП)	3,7 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
3S-GE	4,8 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
Охлаждающая жидкость		
1G-FE	6,6	
3S-GE	6,8	
АКПП		
1G-FE	6,9	ATF Type T-IV
3S-GE	7,4	ATF Type T-IV
МКПП		
1G-FE	1,95	MG Gear Oil Special II (GL-3 SAE75W-90)
3S-GE	1,95	MG Gear Oil Special II (GL-3 SAE75W-90)
Задний дифференциал		
1G-FE (АКПП)	1,05	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
1G-FE (МКПП)	1,00	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
3S-GE (АКПП, с LSD)	1,00	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
3S-GE (АКПП, без LSD)	1,05	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
3S-GE (МКПП)	1,00	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
Гидроусилитель	0,9	Power Steering Fluid
Бачок омывателя	4,5	
Топливный бак		
1G-FE	60	Бензин "Regular" (Аи-92)
3S-GE	60	Бензин "Premium" (Аи-95), "Hi-Octane" (Аи-98)

Модификации	Двигатель	Привод	Комплектация
SXE10	3S-GE	2WD	RS200
GXE10	1G-FE	2WD	AS200