

## TOYOTA COROLLA 120

Заправочная емкость	Объем (л)	Тип жидкости
Моторное масло		-30 -20 -10 0 10 20 30 40
		SAE 0W-20
		SAE 5W-20
		SAE 5W-30
		SAE 10W-30
1NZ-FE	3,7 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
2NZ-FE	3,7 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
1ZZ-FE	3,7 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
<b>Охлаждающая жидкость</b>		
1NZ-FE	5,9	
2NZ-FE (МКПП/АКПП)	5,8 / 5,7	
1ZZ-FE (2WD / 4WD)	6,3 / 6,5	
<b>МКПП</b>		
2NZ-FE	1,9	MG Gear Oil Special API GL-3 SAE75W-90
1NZ-FE	1,9	MG Gear Oil Special API GL-3 SAE75W-90
<b>АКПП</b>		
2NZ-FE	5,6	ATF Type T-IV
1NZ-FE 2WD	6,8	ATF Type T-IV
1ZZ-FE 2WD	6,9	ATF Type T-IV
1NZ-FE 4WD		
КПП	6,9	ATF Type T-IV
раздаточная коробка	0,9	Gear Oil Super API GL-5 SAE75W-90
1ZZ-FE 4WD		
КПП	6,9	ATF Type T-IV
раздаточная коробка	0,9	Gear Oil Super API GL-5 SAE75W-90
Задний дифференциал	0,5	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
Гидроусилитель	0,7	Power Steering Fluid
Бачок омывателя	2,5	
Топливный бак	50	Бензин "Regular" (Аи-92)

Штатные колеса	Диск	PCD	Offset	Давление
175/70R14 84S	14*5,5JJ	100*4	39	2,1
185/70R14 88S	14*6JJ	100*4	45	2,1
195/60R15 88V	15*6JJ	100*4	45	2,1
T125/70D15 95M	15*4T	100*4	45	4,2
T125/70D16 96M	16*4T	100*4	39	4,2
T135/70D16 100M	16*4T	100*4	39	4,2

Модификации	Двигатель	Привод	Комплектация
NZE120	2NZ-FE	2WD	X
NZE121	1NZ-FE	2WD	G, X
NZE124	1NZ-FE	4WD	G, X
ZZE122	1ZZ-FE	2WD	LUXEL
ZZE124	1ZZ-FE	4WD	LUXEL