

TOYOTA COROLLA FIELDER 120

Заправочная емкость	Объем (л)	Тип жидкости
Моторное масло		<p>The diagram shows a temperature scale from -30 to 40 degrees Celsius. Four oil grade ranges are indicated by arrows: SAE 0W-20 (from -30 to 20), SAE 5W-20 (from -20 to 20), SAE 5W-30 (from -20 to 30), and SAE 10W-30 (from 0 to 30).</p>
1NZ-FE	3,7 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
1ZZ-FE	3,7 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
2ZZ-GE	4,4 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
Охлаждающая жидкость		
1NZ-FE	5,9	
1ZZ-FE (МКПП, АКПП 4WD)	6,5	
1ZZ-FE (АКПП 2WD)	6,3	
2ZZ-GE	6,7	
МКПП		
1NZ-FE	1,9	MG Gear Oil Special API GL-3 SAE75W-90
1ZZ-FE	1,9	MG Gear Oil Special API GL-3 SAE75W-90
2ZZ-GE	2,3	MG Gear Oil Special API GL-3 SAE75W-90
АКПП		
2ZZ-GE	8,3	ATF Type T-IV
1NZ-FE 2WD	6,8	ATF Type T-IV
1ZZ-FE 2WD	6,9	ATF Type T-IV
1NZ-FE 4WD		
КПП	6,9	ATF Type T-IV
раздаточная коробка	0,9	Gear Oil Super API GL-5 SAE75W-90
1ZZ-FE 4WD		
КПП	6,9	ATF Type T-IV
раздаточная коробка	0,9	Gear Oil Super API GL-5 SAE75W-90
Задний дифференциал	0,5	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
Гидроусилитель	0,7	Power Steering Fluid
Бачок омывателя	2,5	
Топливный бак		
1NZ-FE, 1ZZ-FE	50	Бензин "Regular" (Аи-92)
2ZZ-GE	50	Бензин "Premium" (Аи-95), "Hi-Octane" (Аи-98)

Штатные колеса	Диск	PCD	Offset	Давление
175/70R14 84S	14*5,5JJ	100*4	39	2,1
185/70R14 88S	14*6JJ	100*4	45	2,1
195/60R15 88V	15*6JJ	100*4	45	2,1
195/55R16 86V	16*6JJ	100*4	45	2,1
T125/70D15 95M	15*4T	100*4	45	4,2
T125/70D16 96M	16*4T	100*4	39	4,2
T135/70D16 100M	16*4T	100*4	39	4,2

Модификации	Двигатель	Привод	Комплектация
NZE121G	1NZ-FE	2WD	X
ZZE122G	1ZZ-FE	2WD	S
ZZE123G	2ZZ-GE	2WD	Z AEROTOURER
NZE124G	1NZ-FE	4WD	X
ZZE124G	1ZZ-FE	4WD	S