

## TOYOTA HILUX SURF N210

Заправочная емкость	Объем (л)	Тип жидкости
Моторное масло		
		<b>Бензиновые двигатели</b> 
		<b>Дизельный двигатель</b>
		5VZ-FE 5,4 (с фильтром) SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL 2TR-FE 5,7 (с фильтром) SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL 1KD-FTV 7,4 (с фильтром) SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
Охлаждающая жидкость		
5VZ-FE	9,0	
2TR-FE	8,1	
1KD-FTV (для регионов с холодным климатом)	11,0	
1KD-FTV (остальные)	10,8	
АКПП	10,1	ATF Type T-IV
Раздаточная коробка	1,4	Hypoid Gear Oil API GL-5 SAE75W-90
Передний дифференциал	1,5	Hypoid Gear Oil API GL-5 SAE75W-90
Задний дифференциал		
свободный	3,05	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
LSD	3,05	Hypoid Gear Oil LSD API GL-5 SAE85W-90
Гидроусилитель	1,0	Power Steering Fluid
Бачок омывателя	4,5	
Топливный бак		
5VZ-FE, 2TR-FE	87	Бензин "Regular" (Аи-92)
1KD-FTV	87	Дизельное топливо

Штатные колеса	Диск	PCD	Offset	Давление
265/65R17 112S	17*7,5JJ	139,7*6	30	2,0
265/70R16 112S	16*7JJ	139,7*6	30	2,0

Модификации	Двигатель	Привод	Комплектация
VZN210W	5VZ-FE	2WD	SSR-X
VZN215W	5VZ-FE	4WD	SSR-X, SSR-G
TRN210W	2TR-FE	2WD	SSR-X
TRN215W	2TR-FE	4WD	SSR-X, SSR-G
KDN215W	1KD-FTV	4WD	SSR-X, SSR-G