




TOYOTA MARK II X110 BLIT

Заправочная емкость	Объем (л)	Тип жидкости
Моторное масло		-30 -20 -10 0 10 20 30 40
		
		
		
* - кроме Turbo, **5W-30 - для Turbo до +10°C		
1G-FE (2WD)	3,8 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
1G-FE (4WD)	4,2 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
1JZ-GE	4,2 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
1JZ-FSE	5,1 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
1JZ-GTE	5,1 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
Охлаждающая жидкость		
1G-FE	6,5	
1JZ-GE	7,6	
1JZ-GTE	8,4	
1JZ-FSE	6,9	
АКПП		
1G-FE (2WD / 4WD)	6,9 / 8,7	ATF Type T-IV
1JZ-GE	8,7	ATF Type T-IV
1JZ-GTE	8,0	ATF Type T-IV
1JZ-FSE	7,4	ATF Type T-IV
Передний дифференциал	0,7	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
Задний дифференциал		
кроме 1JZ-GTE	1,0	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
1JZ-GTE	1,15	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
Гидроусилитель		
1G-FE	0,8	Power Steering Fluid
кроме 1G-FE	0,9	Power Steering Fluid
Бачок омывателя	3,5	
Топливный бак		
1G-FE	70	Бензин "Regular" (Аи-92)
1JZ-GE, 1JZ-GTE, 1JZ-FSE	70	Бензин "Premium" (Аи-95), "Hi-Octane" (Аи-98)

Штатные колеса	Диск	PCD	Offset	Давление
205/55R16 89V	16*6,5JJ	114,3*5	50	2,3
215/45ZR17	17*7JJ	114,3*5	50	2,3
225/45ZR17	17*7,5JJ	114,3*5	50	2,4
T135/70D16 100M	16*4T	114,3*5	50	4,2

Модификации	Двигатель	Привод	Комплектация
GX110W	1G-FE	2WD	iR
JZX110W	1JZ-FSE	2WD	iR-S
JZX110W	1JZ-GTE	2WD	iR-V
GX115W	1G-FE	4WD	iR Four
JZX115W	1JZ-GE	4WD	iR-S Four