

## TOYOTA PORTE

Заправочная емкость	Объем (л)	Тип жидкости
Моторное масло		<p>The diagram shows a temperature scale from -30 to 40 degrees Celsius. Four oil grade arrows are shown: SAE 0W-20 (covering -30 to 40), SAE 5W-20 (covering -20 to 40), SAE 5W-30 (covering -10 to 40), and SAE 10W-30 (covering 0 to 40).</p>
1NZ-FE	3,7 (с фильтром)	SAE 5W-30, 10W-30, 5W-20, 0W-20 API SL
2NZ-FE	3,7 (с фильтром)	SAE 5W-30, 10W-30, 5W-20, 0W-20 API SL
Охлаждающая жидкость		
1NZ-FE	4,3	
2NZ-FE	4,4	
АКПП		
1NZ-FE	6,8	ATF Type T-IV
2NZ-FE	5,6	ATF Type T-IV
Гидроусилитель	0,7	Power Steering Fluid
Бачок омывателя	2,5	
Топливный бак	45	Бензин "Regular" (Аи-92)

Штатные колеса	Диск	PCD	Offset	Давление
175/70R14 84S	14*5,5J	PCD100*4	33	2,2
T105/70D16 87M	16*4T	PCD100*4	39	4,2

Модификации	Двигатель	Привод	Комплектация
NNP10	2NZ-FE	2WD	130i
NNP11	1NZ-FE	2WD	150r